



SK

Schéma zapojenia vetracej jednotky

CFL 22-WRG-PWW

Teplovodný register

(Preklad originálu)

Slovenský | Zmeny vyhradené!

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
F26_001_Wolf_Standard											
					WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0						
Elektrotechnická dokumentácia											
Jednotka		CFL22 PWW, PKW									
Číslo výkresu		62-34-022-004									
Vytvorené dňa		06.05.2021									
Upravené dňa		06.05.2021									
		z (skratka) FRJ									
		Počet strán 15									
02	04.04.2017	KUER	Datum	06.05.2021	Jednotka	CFL22	titulný / krycí list			62-34-022-004	=
03	06.05.2021	FRJ	Uprav.	FRJ	PWW, PKW						+
Zmena	Datum	Názov	Povod	62-34-022-004			ODD: TRG			Art.Nr. 3065198_SK	1
							EPLAN P8 2.8.3				15
											15

farby kabeláže:

- hlavný prúdový okruh
: čierny
- nulový vodič
: bledomodrý
- ochranný vodič
: žltozelený
- riadiaci okruh
striedavého prúdu
: červený/červenobiely
- riadiaci okruh
jednosmerného prúdu
: tmavomodrý/tmavomodrý/biely
- beznapäťový kontakt
(cudzie
napätie)
: oranžový

POZOR!!

Pred uvedením rozvádzača do prevádzky
treba dodržať nasledovné:

1. Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie

2. U všetkých skrutiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).

3. Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovitý prúd.


4. Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.
5. Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacich vedení max. 50m
Neukladať spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble

6. Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolte podľa spôsobu uloženia.


7. Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.


8. Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.

Jednotka			CFL22 PWW, PKW				POKYNY NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY				62-34-022-004				=			
02	04.04.2017	KUER	Dátum	06.05.2021														
03	06.05.2021	FRJ	Uprav.	FRJ														
Zmena	Dátum	Názov	schvál	Pôvod	62-34-022-004				ODD: TRG	EPAN P8 2.8.3	Art. Nr. 3065198_SK			List	2			
														z	15 Listy			




02	04.04.2017	KUJER	Dátum	06.05.2021	Jednotka	CFL22	NAPÁJANIE	62-34-022-004	=
03	06.05.2021	FRJ	Uprav.	FRJ	PWW, PKW	HLAVNÝ VYPÍNAČ		Art.Nr. 3065198_SK	+
Zmena	Dátum	Názov	Pôvod	62-34-022-004		RIADIACE TRAFO	ODD: TRG	EPLAN P8	
								z	15
								Líst	3





		Jednotka		CFL22 PWW, PKW				SNÍMAČ TEPLOTY KVALITA VZDUCHU CO2		62-34-022-004		=	
02	04.04.2017	KUER	Dátum	06.05.2021									
03	06.05.2021	FRJ	Uprav.	FRJ									+
Zmena	Dátum	Názov	Pôvod	62-34-022-004									
			schvál										



02	04.04.2017	KUER	06.05.2021	Jednotka	CFL22 PWW, PKW		STÁLE VÝSTUPY	62-34-022-004	=		
03	06.05.2021	FRJ	FRJ							+	
Zmena	Dátum	Názov	Pôvod	schvál.	62-34-022-004			ODD: TRG	EPLAN P8 2.8.3	Art.Nr. 3065198_SK	List z 15 listů

12

WOLF

[illegible]



9

FROM

Uvedené prierezy káblov sú minimálne prierezy medených vodičov bez ohľadu na dĺžku kábla a podmiienky na mieste. Typy káblov sa musia vybrať podľa typu inštalácie. Káble snímačov, ventilov, servomotorov (24V) neukladajte spolu s káblami 230/400V alebo použite tienené káble.

POZOR: (24V) kábel - počet žíl bez žlto-zelenej žily

F10 001 Wolf

SK



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu